

## HIGHTEC ATF 9007

Высокоэффективное масло, предназначенное для автоматических коробок передач, обладающее пониженной вязкостью, служащее для повышенной эффективности использования топлива.

### Описание

Масло HIGHTEC ATF 9007 является высокоэффективным маслом, предназначенным для автоматических коробок передач, обладающим пониженной вязкостью. Оно создано на основе специальной композиции самых современных углеводородных синтетических масел с современнейшими присадками. Разработано специально для применения в современных 9-ступенчатых автоматических коробках передач. Используется, например, во внедорожниках, автомобилях среднего и высшего класса. Пониженная вязкость и оптимизированное значение вязкости, в зависимости от температуры, обеспечивают существенное снижение потребления масла и выбросов CO<sub>2</sub>.

### Применение

Масло HIGHTEC ATF 9007 было адаптировано к специальным требованиям современных 9-ступенчатых автоматических коробок передач, как, например, 9G-TRONIC автомобилей Mercedes-Benz. Масло должно применяться в соответствии с предписаниями производителя. Благодаря своему удельному коэффициенту трения оно само обеспечивает передачу, действующую без проскальзывания, при очень высоком вращающем моменте двигателя. Таким образом осуществляются спонтанные процессы переключения коробки передач, со спортивным характером, без ущерба для комфорта при езде. Превосходное постоянство коэффициента трения гарантирует эффективность переключения скоростей, стабильную в течение всего срока службы масла.

**Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно**

- JASO 1A-LV

**Кроме того, этот продукт рекомендуется, если требуется соблюдение следующих предписаний по заливке:**

- DSIH 6p805
- Hyundai/Kia SPH-IV/SP-IV RR
- Hyundai NWS-9638
- MB 236.16/236.17
- Mitsubishi J3/PA/SP-IV
- Nissan Matic W
- Saab 93 165 147
- Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 or 31256675)
- VW G 055 162/G 052 540

### Преимущества

- Пониженная вязкость для лучшего соотношения между расстоянием, пройденным автомобилем, и объемом потребленного топлива (максимальная эффективность использования топлива)
- Превосходное постоянство коэффициента трения в течение всего срока службы масла, благодаря чему достигается максимальный комфорт в движении и удобство переключения передач
- Наилучшие свойства масла по защите от износа, обеспечивающие надежность функционирования и увеличение срока службы
- Великолепные свойства масла при переключениях коробки передач в условиях низких температур
- Превосходная стабильность в процессах старения и окисления масла
- Минимизированное пенообразование
- Масло является нейтральным по отношению к уплотнительным материалам
- Смешиваемо и совместимо с другими маслами, предназначенными для автоматических коробок передач, обладающими эквивалентной спецификацией. Для исчерпывающего использования всех преимуществ масла HIGHTEC ATF 9007 рекомендуется произвести полную незамедлительную замену масла.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewan 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?  
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

Основные характеристики

| Характеристика                 | Метод                       | Единица | Значение |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|----------|
| Плотность при 15 °C            | ASTM D-7042                 | g/ml    | 0.846    |
| Кинематическая вязкость KV 100 | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 6,2      |
| Кинематическая вязкость KV 40  | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 30,8     |
| Индекс вязкости                | ASTM D2270                  | -       | 156      |
| Температура вспышки            | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C      | 231      |
| Температура застывания         | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C      | -36      |

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?  
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.